





300 Vit



312 Pärlgrå



313 Antracitgrå



318 Svart



322 Mellanbrun



325 Mörkbrun

INTERIÖRLASYR

## HERDINS INTERIÖRLASYR

Herdins Interiörlasyr är en vattenburen lasyr för infärgning av obehandlade eller slipade trätytor av furu eller gran. Den är enkel att stryka på och du kan välja mellan våra 6 färdigblandade kulörer för att få den nyans som du vill ha. Ytan efterbehandlas med Herdins Golvlack eller Herdins Hårdvaxolja.



### 3 FÖRDELAR MED HERDINS INTERIÖRLASYR

- Vattenburen
- Lätt att applicera
- Finns i 6 kulörer

#### Innehåll

Pigment, bindemedel och vatten.

#### Underlag

Nya eller renslipade trätytor av furu eller gran.

#### Efterbehandling

Herdins Golvlack eller Herdins Hårdvaxolja.

#### Räcker till

1 liter räcker till ca 10 m<sup>2</sup>.

#### Förpackning

Plastburk, 1 liter.

#### Torktid

Yttorr efter ca 1 timme  
Efterbehandling kan göras efter 3-4 timmar.

#### Art.nr

#### Produkt

#### Förpackning

053300

Interiörlasyr Aqua (Vit)

Plastburk 1L

053312

Interiörlasyr Aqua (Pärlgrå)

Plastburk 1L

053313

Interiörlasyr Aqua (Antracitgrå)

Plastburk 1L

053318

Interiörlasyr Aqua (Svart)

Plastburk 1L

053322

Interiörlasyr Aqua (Mellanbrun)

Plastburk 1L

053325

Interiörlasyr Aqua (Mörkbrun)

Plastburk 1L

# GÖR SÅ HÄR

## Förarbete

Gör alltid en provlasering på samma träslag för kontroll av nyans innan du börjar. Önskas en mer täckande behandling kan ytan behandlas två gånger. Golv slipas innan lasering. Slipa ytan i fiberriktningen med 120 korns slippapper. Rör om lasyren innan applicering.

*Vid applicering av de mörka kulörerna, svart, mellanbrun och mörkbrun.*

Lasyren skall påföras flödigt och strykas ut i fiberriktningen, enklast görs det med Herdins Paint & Stain Pad eller pensel. Om inte lasyren läggs på flödigt finns risk för att lasyren torkar för snabbt och blir svår att applicera ut jämnt. Torkar lasyren för fort, öka mängden lasyr som läggs på.

Behandla 3-4 bräddor åt gången därefter torkas överskott av lasyren av med en bomullstrasa. Var noggrann med att torka av i fiberriktningen och att torka av jämnt. Ytan tål att gå på efter ca 10-15 minuter och då kan ojämnheter i infärgning efterjusteras genom att väta upp området med mera lasyr och bearbeta partiet med bomullstrasan så att färgen utjämnas.

*Vid applicering av de ljusa kulörerna, vit, pärlgrå och antracitgrå.*

Lasyren skall strykas ut i fiberriktningen, enklast utförs det med Herdins Paint & Stain Pad eller pensel.

## Verktyg

Herdins Paint & Stain Pad + tråg, pensel, 120 slippapper och bomullstrasor.

## Rengöring av verktyg

Stryk av penslar och andra verktyg så mycket som möjligt. Tvätta med vatten och såpa.

## Hantering/Lagring

Lagras frostfritt i väl tillsluten originalförpackning. Undvik spill, hud och ögonkontakt.

## Avfallshantering

Restprodukter skall lämnas till miljöstation som färgavfall. Rengjord och torr förpackning källsorteras som plast.

## Efterbehandling

Herdins Golvlack läggs direkt på det laserade golvet efter 3-4 timmar vid normal rumstemperatur. På de mörka kulörerna svart, mellanbrun och mörkbrun kan Herdins Hårdvaxolja användas. Följ därefter instruktionen för den produkt du valt.

## ❓ KUNDERNAS TRE VANLIGASTE FRÅGOR

### Kan jag använda Herdins Interiörlasyr utomhus?

Alla våra golvprodukter är anpassade för inomhusbruk. För utomhusanvändning rekommenderar vi vår träolja eller kinesisk träolja.

### Kan Interiörlasyren användas på väggar?

Ja, det går utmärkt att använda Interiörlasyren på t ex en fondvägg där du har en trären obehandlad yta.

### Vad bör jag efterbehandla det laserade golvet med?

Med Herdins Golvlack får du ett mycket starkt slitskydd samtidigt som träkänslan behålls.

För mer info gå in på; [herdins.se](https://herdins.se)

